



CERT

DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DIN-DVGW type examination certificate

NG-4502CO0460

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Gasversorgung <i>products of gas supply</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	General Fittings S.p.A. Via Golgi, 73/75, I-25064 Gussago (BS)
Vertreiber <i>distributor</i>	General Fittings S.p.A. Via Golgi, 73/75, I-25064 Gussago (BS)
Produktart <i>product category</i>	Rohrleitungsteile und Zubehör: Lösbare Rohrverbindung für Metallrohre (4502)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Zugfester Klemmringverbinder aus Messing für Rohre aus Kupfer R250 nach dem DVGW-Arbeitsblatt GW 392
Modell <i>model</i>	1N00
Prüfberichte <i>test reports</i>	Kontrollprüfung Labor: 1111376-003 vom 01.04.2022 (TTR) Baumusterprüfung: 201311012 vom 20.12.2013 (TTR)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DIN 3387-1 (01.11.2008)

Ablaufdatum / AZ 20.12.2028 / 24-0072-GNV
date of expiry / file no.



27.05.2024 Ca A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body



DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Typ type	Technische Daten technical data	Bemerkungen remarks
1N00	Druckstufe: MOP 5 Nennweite: DN 12	
1N00	Druckstufe: MOP 5 Nennweite: DN 15	
1N00	Druckstufe: MOP 5 Nennweite: DN 18	
1N00	Druckstufe: MOP 5 Nennweite: DN 22	
1N00	Druckstufe: MOP 5 Nennweite: DN 28	

Verwendungshinweise / Bemerkungen**hints of utilization / remarks**

Umgebungstemperaturbereich: -20...+60 °C

Anschlussart: allseitig Klemmringverschraubung, einerseits auch Gewinde nach DIN EN 10226-1

DVG



CERT

DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DIN-DVGW type examination certificate

NG-4502CO0460

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Gasversorgung <i>products of gas supply</i>
Vertreiber <i>distributor</i>	Bonfix B.V. Holsteinstraat 4, NL-8028 RT Zwolle
Produktart <i>product category</i>	Rohrleitungsteile und Zubehör: Lösbare Rohrverbindung für Metallrohre (4502)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Zugfester Klemmringverbinder aus Messing für Rohre aus Kupfer R250 nach dem DVGW-Arbeitsblatt GW 392
Modell <i>model</i>	1N00
Prüfberichte <i>test reports</i>	Kontrollprüfung Labor: 1111376-003 vom 01.04.2022 (TTR) Baumusterprüfung: 201311012 vom 20.12.2013 (TTR)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DIN 3387-1 (01.11.2008)
Ablaufdatum / AZ <i>date of expiry / file no.</i>	20.12.2028 / 24-0072-GNV

70028-04-A-DE

27.05.2024 Ca B-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-01

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Typ type	Technische Daten technical data	Bemerkungen remarks
1N00	Druckstufe: MOP 5 Nennweite: DN 12	
1N00	Druckstufe: MOP 5 Nennweite: DN 15	
1N00	Druckstufe: MOP 5 Nennweite: DN 18	
1N00	Druckstufe: MOP 5 Nennweite: DN 22	
1N00	Druckstufe: MOP 5 Nennweite: DN 28	

Verwendungshinweise / Bemerkungen**hints of utilization / remarks**

Umgebungstemperaturbereich: -20...+60 °C

Anschlussart: allseitig Klemmringverschraubung, einerseits auch Gewinde nach DIN EN 10226-1

DVC